Duraline

Manguera de fuego cubierta

- Rendimiento excepcional
- Vida de almacenamiento excepcional
- Despliegue y recuperación simple
- Bajo mantenimiento



La manguera contra incendios cubierta sin mantenimiento más importante del mundo para servicios de bomberos municipales e industriales.

Rendimiento Excepcional

Excede significativamente los requisitos de las normas internacionales más exigentes para la resistencia al retorcimiento, la abrasión, el calor, los productos químicos, el aceite, la intemperie, la luz ultravioleta y el ozono.

Bajo Mantenimiento

La construcción única significa que Duraline puede limpiarse después de un incidente y volver a almacenarse sin secarse. Se encuentran disponibles técnicas simples de reparación para garantizar que las mangueras dañadas puedan ser devueltas de manera rápida y segura.
al servicio.

Vida de almacenamiento excepcional

Diseñado para el almacenamiento y la vida útil más largos posibles. Utilizado en todos los entornos imaginables del mundo, desde el desierto árido hasta la tundra ártica, Duraline ha demostrado longevidad durante años de almacenamiento y servicio.



Mejor relacion Calidad-Precio

Excepcional robustez y propiedades de almacenamiento aseguran que Duraline permanezca en servicio operativo muchos años después de que los productos de imitación hayan demostrado ser economías falsas.

Una vida de experiencia

Producido de forma continua durante más de cincuenta años con un programa continuo de mejoras de producto, Duraline sigue siendo la primera opción de discernir los departamentos de bomberos operacionales

Cuenta con caucho sintético de alta calidad especialmente formulado extruido a través de una chaqueta tejida de poliamida para proporcionar una construcción sin torsiones y la mejor adhesión de caucho a tejido que la tecnología moderna puede lograr.

Fabricado de acuerdo con los sistemas de gestión de calidad BS EN ISO 9001: 2015. Las materias primas, los componentes y los productos terminados se prueban e inspeccionan rigurosamente para garantizar una excelente fiabilidad del producto.

Una característica importante de Duraline es su capacidad para desplegarse en la configuración de Cleveland Coil, que permite a los bomberos sacar la manguera de su posición guardada en un armario de manguera estándar del vehículo y transportarla rápida y fácilmente en edificios de gran altura, listos para disparar inmediatamente lucha.

Una vez cargado con agua, desde una válvula de aterrizaje, por ejemplo, Duraline rápidamente forma una espiral suave sin retorcimiento, lo que maximiza el flujo de agua y facilita la maniobra a través de pasillos y corredores.

Duraline también cumple totalmente con el requisito de la Royal Navy de la UK para no retorcerse en pasarelas restringidas a bordo del barco.

Approvals

Cumple con BS 6391: 2009 Tipo 3 y Kitemarked

Se encuentra disponible una amplia gama de hardware y acoplamientos que incluyen el tipo instantáneo británico compatible BS 336: 2010

Aplicaciones típicas

- Bomberos municipales
- Complejos químicos y petroquímicos
- Aeropuertos nacionales e internacionales
- Bases militares
- Estaciones de energía (carbón, petróleo y energía nuclear)
- Puertos, Terminales y Embarcaderos
- Envío



Duraline

Manguera de fuego cubierta

Especificaciones técnicas nominales						
Diámetro en pulgadas	1½	1¾	2	2½	2¾	3
mm	38	45	51/52	64/65	70	75/76
Color Standard *	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Peso kg/m**	0.29	0.33	0.4	0.47	0.55	0.68
Diámetro de la bobina ** m/20m	0.38	0.40	0.42	0.43	0.45	0.45
Diámetro de la bobina ** m/23m	0.40	0.44	0.45	0.46	0.49	0.49
Diámetro de la bobina ** m/30m	0.43	0.46	0.48	0.48	0.51	0.51
Presión de estallido de longitud corta promedio (bar)	55	50	50	48	47	46
Nominal 2.1 Ratio de seguridad Presión de trabajo máxima recomendada ***	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5
Rango de temperatura ° C templado	-20 a + 50					

* Otros colores disponibles bajo petición.
** Excluyendo acoplamientos.
*** O la presión máxima de trabajo del acoplamiento acoplado, cualquiera que sea el más bajo.

Duraline también está disponible en diámetro 89/90 mm (3.5 ").



INTERNATIONAL SALES
Angus Fire Ltd
Angus House, Haddenham Business Park,
Pegasus Way, Haddenham, Aylesbury, HP17 8LB, UK
Tel: +44 (0)1844 293600 • Fax: +44 (0)1844 293664

UK SALES
Angus Fire Ltd
Station Road, Bentham, Lancaster, LA2 7NA, UK
Tel: +44 (0)1524 264000 • Fax: +44 (0)1524 264180

Angus Fire operates a continuous programme of product development. The right is therefore reserved to modify any specification without prior notice and Angus Fire should be contacted to ensure that the current issues of all technical data sheets are used.

© AngusFire
5285/11 09.17