
P1109 a P1126

Abrazaderas Para "Conduit" Rigido de Metal




Número de Pieza	Tamaño del conduit Pulg	Tamaño de diámetro exterior Pulg	mm	Espesor Gage	mm	Peso por cien Lbs	kg	Carga prevista Lbs	kN
P1109	⅜	.675	17.1	16	1.5	10	4.5	400	1.8
P1111	½	.840	21.3	16	1.5	11	5.0	400	1.8
P1112	¾	1.050	26.7	14	1.9	15	6.8	600	2.7
P1113	1	1.315	33.4	14	1.9	17	7.7	600	2.7
P1114	1¼	1.660	42.2	14	1.9	19	8.6	600	2.7
P1115	1½	1.900	48.3	12	2.7	29	13.2	800	3.6
P1117	2	2.375	60.3	12	2.7	34	15.4	800	3.6
P1118	2½	2.875	73.0	12	2.7	40	18.1	800	3.6
P1119	3	3.500	88.9	12	2.7	47	21.3	800	3.6
P1120	3½	4.000	101.6	11	3.0	62	28.1	1000	4.4
P1121	4	4.500	114.3	11	3.0	67	30.4	1000	4.4
P1123	5	5.563	141.3	11	3.0	80	36.3	1000	4.4
P1124	6	6.625	168.3	10	3.4	102	46.3	1000	4.4
P1126	8	8.625	219.1	10	3.4	130	59.0	1000	4.4

Perno de cabeza ranurada y hexagonal con tuerca incluídos.
Revestimiento: Electro-galvanizado

P1211 a P1217

Abrazaderas Universales Para Conduit Rígido o de Paredes Delgadas




No. de Pieza	Tamaño del conduit Pulg	Tamaño de diámetro exterior Gage	mm	Peso por cien Lbs	kg	Carga prevista Lbs	kN
P1211	½	16	1.5	10	4.5	400	1.8
P1212	¾	16	1.5	11	5.0	400	1.8
P1213	1	16	1.5	12	5.4	400	1.8
P1214	1¼	14	1.9	18	8.2	600	2.7
P1215	1½	14	1.9	20	9.1	600	2.7
P1217	2	14	1.9	22	10.0	600	2.7

Perno de cabeza ranurada y hexagonal con tuerca incluídos.
Revestimiento: Electro-galvanizado

P1425 a P1431

Abrazaderas Para Tuberías y Conduit de Paredes Delgadas (E.M.T.)



Número de Pieza	Tamaño de la tubería Pulg	Tamaño de diámetro exterior Pulg	mm	Espesor Gage	mm	Peso por cien Lbs	kg	Carga prevista Lbs	kN
P1425	⅜	.577	14.7	16	1.5	9	4.1	400	1.8
P1426	½	.706	17.9	16	1.5	11	5.0	400	1.8
P1427	¾	.922	23.4	16	1.5	12	5.4	400	1.8
P1428	1	1.163	29.5	14	1.9	15	6.8	600	2.7
P1429	1¼	1.510	38.4	14	1.9	18	8.2	600	2.7
P1430	1½	1.740	44.2	12	2.7	29	13.2	800	3.6
P1431	2	2.197	55.8	12	2.7	33	15.0	800	3.6
P1118	2½	2.875	73.0	12	2.7	40	18.1	800	3.6
P1119	3	3.500	88.9	12	2.7	47	21.3	800	3.6
P1120	3½	4.000	101.6	11	3.0	62	28.1	1000	4.4
P1121	4	4.500	114.3	11	3.0	67	30.4	1000	4.4

Perno de cabeza ranurada y hexagonal con tuerca incluídos.
Revestimiento: Electro-galvanizado

Nota: 1. Un torque de 5 pies-libras (60 pulg-lbs) debe usarse al apretar los pernos de ¼" con una abrazadera para tubería de dos piezas.
2. Los datos para carga prevista se basan en la resistencia de ruptura con un factor de seguridad de 5.0, a menos que se indique lo contrario.