
Ficha técnica







Brida loca de PVC-U
ASTM / ANSI

Modelo:

- Para sistemas de manguitos
- Dimensiones de conexión: ANSI/ASME B 16.5 class 150 (ASTM D 4024), BS EN 1759
- **Bolt circle class 150**

[1]) Suitable for socket -and butt fusion systems
[2]) Not for BS
[3]) Not for metric
[4]) combined version, bolt circle metric - ANSI
AL: número de agujeros

	Pulgadas (inch)	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Código	SP	Peso (kg)
1	½		15	10	**721 702 206**	90	0,068
1	¾		20	10	**721 702 207**	50	0,090
1	1		25	10	**721 702 208**	40	0,128
1	1 ¼		32	10	**721 702 209**	25	0,203
1	1 ½		40	10	**721 702 210**	20	0,238
1	2		50	10	**721 702 211**	30	0,302
1	2 ½		65	10	**721 702 212**	27	0,369
	3		80	10	**721 702 213**	20	0,509
3	4		100	10	**721 702 214**	30	0,516
2	4	110	100	10	**161 483 180**	30	0,538
	5		125	10	**721 702 216**	12	0,737
3	6		150	10	**721 702 217**	5	1,910
2, 4	6	160	150	10	**721 700 017**	5	1,009
	8		200	10	**721 702 220**	8	1,360

	Pulgadas (inch)	d (mm)	DN (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	r (mm)	AL
1	½		15	95	60	28	16	11	1	4
1	¾		20	105	70	34	16	12	2	4
1	1		25	115	79	42	16	14	2	4
1	1 ¼		32	140	89	51	16	15	2	4
1	1 ½		40	150	98	62	16	16	2	4
1	2		50	165	121	78	19	18	3	4
1	2 ½		65	185	140	92	19	19	3	4
	3		80	200	152	110	19	20	3	4
3	4		100	220	190	138	19	22	3	8
2	4	110	100	220	190	133	19	22	3	8
	5		125	250	216	167	22	26	4	8
3	6		150	285	241	200	22	28	4	8
2, 4	6	160	150	285	240	190	22	28	4	8
	8		200	340	298	250	22	32	4	8

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta