CONECTOR DE TANQUE



LD-825

Conector de Tanque

Descripción

Presión de Trabajo	**Materiales**
Desde 1/2"DN15 hasta 4"DN100 150PSI@73°F PN10BAR@22°C	Cuerpo: PE, PP, GRPP Empaquetadura: TERMOPLÁSTICO
Estándares	
Rosca: NPT, NPS, BSPT, BSP	

Pregunte ahora

Características

Adecuado para todo tipo de químico y tanques de agua.

Información de Instalación

1. Hacer el agujero de la pared del tanque igual a la conexión o hasta un 1/32¨ más grande que el cuerpo nominal. Si sobre pasa del tamaño, la junta tórica no podría ser debidamente precintadas.
2. Asegurar que la junta tórica tenga la superficie suave y no estar profundamente arañada o tener rebaba.
3. Para apretar la tuerca, la junta tórica deberá de estar en contacto con la pared del tanque.

4. Apretar solo con la mano, sobre fuerza puede causar daños al producto.
5. La aproximación de reforzar las unidades es la siguiente:

TAMAÑO NOMINAL DEL TUBO	APRIETE LA UNIDAD
1/2"	2/3 de la vuelta
3/4"~2-1/2"	1/2 de la vuelta
3"~4"	1/3 de la vuelta

Especificación

DIMENSIÓN

Si la pantalla es más pequeña que la tabla, desplácese hacia la derecha

DN	TAMAÑO	BSPT	BSP	NPT	
15	1/2"	14	14	14	
20	3/4"	14	14	14	
25	1"	11	11	11.5	
32	1-1/4"	11	11	11.5	
40	1-1/2"	11	11	11.5	
50	2"	11	11	11.5	

65	**2-1/2"**	**11**	**11**	**8**	
80	**3"**	**11**	**11**	**8**	
100	**4"**	**11**	**11**	**8**	