FICHA TÉCNICA

LUBRICANTE PARA EMPALME DE TUBOS Y ACCESORIOS CON UNION FLEXIBLE

Descripción :Crema viscosa de origen vegetal que tiene la función de formar un película separadora para permitir un óptimo empalme mejorando el coeficiente de rozamiento y evitando la abrasión del anillo.

CARACTERISTICAS:

ASPECTO : Crema Viscosa

COLOR : Marrón Claro

SOLUBILIDAD : En agua 100% a 14ºC

PRINCIPALES FUNCIONES:

Empalma de tubos y accesorios con unión flexible

CARACTERISTICAS FLEXIBLES

CARACTERISTICAS	ESPIFICICACION MIN.	MAX
VISCOCIDAD	70,000 CST	90,000 CST
DENSIDAD	1,0077 g/cc	1,1500 gricc
ACIDO GRASO	0,0100 %	0,0200 %

RENDIMIENTO POR GALON

DIAMETRO NOMINAL	CANTIDAD DE EMPALMES
2"50(MM)	375
3"75(MM)	250
4"10(XMM)	225
6"15(XMM)	115
8"200(MM)	180
10"250(MM)	75
12"300(MM)	55

*Rendimiento en condiciones normales y con uso optimo del producto