Descripción del producto

1, este producto puede reducir en gran medida el sistema de tubería de shock y ruido Y puede resolver fundamentalmente juntas de tubería
¡Desplazamiento axial estirar y nonconcentricity!
2 utilizando diferentes materiales se puede hacer muchos tipos para atender a diferentes medio y medio ambiente Como la resistencia a los ácidos alcalinos resistencia la resistencia a la corrosión de la resistencia y resistencia al calor, etc
3. El material es de purerubber sellado es muy bueno Es luz peso muy fácil para la instalación Este producto ha
La vida rendimiento pero no debe ser póngase en contacto con instrumentos de metal afilados para evitar piercing de la esfera
4 el producto puede ser utilizado para levantar y transporte de agua y aguas residuales... Transporte de suministro de agua de enfriamiento de agua de ciclo térmico de condensado de agua de metalurgia, la industria y la industria química

El material de flex de expansión de caucho en las articulaciones

NO	Nombre	Material
1	Interior de goma	IIR CR EPDM NR... NBR...
2	Exterior de caucho	IIR CR EPDM NR... NBR
3	Marco de la capa	Cordón de poliéster de tela
4	Barra de refuerzo	Cordón de poliéster de tela
5	Brida	Q235
6	Refuerzo de anillo	Cuerda de alambre de acero

De goma Flexible expansión bellow articulaciones datos técnicos forma

DN Diameter		FF Length (mm)	Axis displacement		Radial displacement	Deflexion displacement
mm	inch		Extension	Compression		
32	1¼"	90/130/152	6	10	9	±7.5°
40	1½"	95/130/152	7	10	9	±7.5°
50	2"	105/130/152	7	10	10	±7.5°
65	2½"	115/130/152	7	13	11	±7.5°
80	3"	135/152	8	15	12	±7.5°
100	4"	130/152	10	19	13	±7.5°
125	5"	130/152/165	12	19	13	±7.5°
150	6"	130/152/180	12	20	14	±7.5°
200	8"	130/152/210	16	25	22	±7.5°
250	10"	130/152/200	16	25	22	±7.5°
300	12"	245	16	25	22	±7.5°
350	14"	255	16	25	22	±7.5°
400	16"	255	16	25	22	±7.5°
450	18"	255	16	25	22	±7.5°
500	20"	255	16	25	22	±7.5°
600	24"	260	16	25	22	±7.5°
700	28"	260	16	25	22	±7.5°
750	30"	260				
800	32"	260	16	25	22	±7.5°
900	36"	260	16	25	22	±7.5°
1000	40"	260	16	25	22	±7.5°
1100	44"	300				±7.5°
1200	48"	300	16	25	24	±7.5°

Los productos son base en GB BS... ANSI DIN

Notas: si otros requisito o brida especial necesitar cliente hecho por favor escrito dibujo ¿Estándar de datos puede hacer que el cliente-hecho para ti?

Aprecio los detalles de flex de expansión de caucho en las articulaciones

