Manguera de Polietileno

- Tuberías flexibles de gran resistencia al impacto, en un amplio rango de presiones y temperaturas con capacidad de absorber elevaciones de presión y vibraciones.

- Baja pérdida de carga y formulaciones antioxidante.

- Incorporación de 2-3% de negro carbono MASTERBACH PIGMENTO, con el fin de garantizar la protección adecuada de los tubos, frente a la acción degradante de la luz solar, y por tanto una larga duración a la intemperie.

- Aptas para la conducción de agua potable y para sistemas de riego por aspersión y goteo.

- Fabricadas según Norma Europea 53131, tubos de P.E para conducción de agua a presión. Características y métodos de ensayo.

MANGUERA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

MANGUERAS PEBD C-2,5 / RIEGO POR GOTEO

Producto	Diámetro	Clase	Espesor	Peso	Presión de Servicio	Presentación
MANGUERA PEBD	12 mm	C-2,5	1,00 mm	3.03	35,56 PSI (0 a 2.5 bar)	Rollo x 100 m
	16 mm	C-2,5 (1/2")	1,20 mm	4.3		
	20 mm	C-2,5 (5/8")	1,50 mm	6.36		

MANGUERAS PEBD C-4 / RIEGO POR ASPERSIÓN

Producto	Diámetro	Clase	Espesor	Peso	Presión de Servicio	Presentación
MANGUERA PEBD	16 mm	C-4	1,30 mm	5.06	56,89 PSI (0 a 4 bar)	Rollo x 100 m
	20 mm	C-4	1,52 mm	8.14		
	25 mm	C-4 (3/4")	1,80 mm	12.44		
	32 mm	C-4	1,96 mm	17.65		
	40 mm	C-4	2,80 mm	33.20		

CERTIFICADO DE CALIDAD - Homologado Norma AENOR ISO UNE 53131

TUBERÍAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
Uso Agrícola y Alimentario

Código	Exterior	Pared (mm)	Presión Nominal	Presentación
285	20	1,7	4	Rollo x 100 m
495		2	6	
496		2,9	10	
497	25	2	4	
498		2,3	6	
499		3,6	10	
500	32	2	4	
501		3	6	
502		4,6	10	
503	40	2,5	4	
504		3,7	6	
505		5,5	10	
506	50	3,2	4	
507		4,6	6	
508		7,2	10	
509	63	4	4	
510		5,8	6	
511		9	10	

