Dn 32 Shell bañado en cobre de hierro dúctil Medidor de agua de la tapa

FICHA TECNICA



Descripción de Producto

Información Básica

- Instalar :Horizontal
- Temperatura Media :Agua Fría
- Medición de nivel :B
- Operaciones de contaje :Digital y Análogo
- Diámetro Nominal :15-50mm
- Aplicación :Civil
- Principio :Medidor de Agua de Velocidad
- Presión media :Medidor de Agua General
- Ambiente De Trabajo :Medidor Seco del Agua
- Stucture :Tradicional

Información Adicional.

- Trademark:Yirun

- Packing:Carton
- Standard:DN32mm
- Origin:China
- HS Code:9028201000
- Production Capacity:120000

Descripción de Producto

Aplicación Midiendo el volumen de agua potable fría pasando a través del oleoducto Las condiciones de trabajo La temperatura del agua: ≤50 °C. La presión del agua: ≤ 1.6Mpa Características 1. Transmisión mecánica, 2. Registro de tipo seco 3. Estructura avanzada Tamiz 4. Internal Cumplimiento del estándar Datos técnicos conforme a ISO 4064 Clase B Norma para instalación horizontal Opciones Válvula antirretorno para la selección excepto LXS-50E Con extremos roscados y con los extremos de brida Medidor de agua caliente hasta 90ºCis disponibles Los requisitos de instalación El medidor debe estar instalado en posición horizontal con el registro de canalización hacia arriba debe limpiarse antes de la instalación El medidor debe ser constantemente llena de agua durante la operación Indicando el error En la zona baja es de ±5% del caudal mínimo (Qmín) a la tasa de flujo de transición (Qt) límite exclusivo En la zona alta es de ±2% del caudal de transición (Qt) al Caudal de sobrecarga (QS)