TUBERIA DE HIERRO DUCTIL M&L

ISO 2531 C40

DESCRIPCION GENERAL

Lugar del origen:	Shandong, China (Mainland)
Marca:	IMPORTADO
Número de Modelo:	DN100-DN2600
Longitud:	6 m Total /5.7 M Útil
Estándar:	ISO2531 / EN545 / EN598

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Uso: Agua; aguas residuales
Forma: Ronda
Dureza: Dentro 230HBW
Espesor de Pared de Tubería: 6.0-20mm
Fuerza de Tracción: Min.420N/mm2
Producción (MPa del ≥): Min.300
Material: Hierro dúctil
Tipo: Fundido
Color: Azul

ESPECIFICACIONES

- ✓ Tratamiento superficial: Petición de los clientes
- ✓ Revestimiento interno: Mortero de cemento revestimiento; aluminio de mortero de cemento
- ✓ Revestimiento externo: Zinc + betún pintura
- ✓ Palabra clave: Tubería de hierro; tubería de hierro fundido, nodular hierro
- ✓ Tipo de unión: Auto-restringido
- ✓ Prueba: 100% prueba de presión de agua
- ✓ Certificación: ISO2531/BS en 545; ISO9001; BSOHSAS18001
- ✓ Nombre del producto: JG sdip
- ✓ Estructura Conjunta: De tipo brida
- ✓ Diámetro: DN100mm-DN2600mm