## S 10 / SDR 21 / PN - 10

| Dia. Nominal (mm) | Dia. Exterior (mm) | Long. Total (m) | Long. Útil (m) | Espesor (mm) | Dia. Interior (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 63.0 | 6.0 | 5.88 | 3.00 | 57.00 |
| 75 | 75.0 | 6.0 | 5.87 | 3.60 | 67.80 |
| 90 | 90.0 | 6.0 | 5.86 | 4.30 | 81.40 |
| 110 | 110.0 | 6.0 | 5.85 | 5.30 | 99.40 |
| 140 | 140.0 | 6.0 | 5.84 | 6.70 | 126.60 |
| 160 | 160.0 | 6.0 | 5.83 | 7.70 | 144.60 |
| 200 | 200.0 | 6.0 | 5.82 | 9.60 | 180.80 |
| 250 | 250.0 | 6.0 | 5.79 | 11.90 | 226.20 |
| 315 | 315.0 | 6.0 | 5.77 | 15.00 | 285.00 |
| 355 | 355.0 | 6.0 | 5.75 | 16.90 | 321.20 |
| 400 | 400.0 | 6.0 | 5.73 | 19.10 | 361.80 |
| 450 | 450.0 | 6.0 | 5.70 | 21.50 | 407.00 |
| 500 | 500.0 | 6.0 | 5.65 | 23.90 | 452.20 |
| 630 | 630.0 | 6.0 | 5.62 | 30.00 | 570.00 |

** Para determinar el espesor de pared nominal se considero un coeficiente de diseño F=2,5.*