CONTENEDOR HERMÉTICO IBC

REPOTENCIADO

Materiales

» Tanque	Polietileno de alta densidad y alto peso molecular.
» Armadura	Tubos de acero galvanizado a doble capa.
» Palet	Acero galvanizado.
» Orificio de llenado	2" diámetro.
» Cierres	2"diámetro – llave de bola.

ESPECIFICACIONES	
Capacidad real	1060 L
Altura total (+-10mm)	1170 mm
Ancho total (+-10mm)	1006 mm
Longitud total(+-10mm)	1208mm
Entrada de horquilla (+-5mm)	100mm
Peso Total	61.5 (+-3Kg)
Homologaciones	BAM (Instituto Federal alemán de Invetigación y Pruebas de Materiales.)
Apilado aconsejado	3 alturas
Densidad máxima del contenido	1.9 (líquido estándar = agua)
Presión Hidráulica máxima	100 kpa



Ficha Técnica

- 1,000 Litros
- 1.20 X 1.00 X 1.25 (largo x ancho x altura)
- 4 Lados
- 2 Lados
- Válvula 2 pulgadas
- Tapa 6 pulgadas
- Estibas 2 unidades
- 61 kg.

El contenedor IBC 1000L es apilable hasta 3 alturas. Los homologados son aptos para el transporte de mercancías peligrosas según las reglamentaciones ADR, RID e IMO; además los depósitos disponen de 4 cantoneras, fabricadas en polietileno, en las esquinas inferiores que protegen al cuerpo de golpes durante su manipulación.

*Contenedores IBC 1000LT con cuerpo fabricado en polietileno de alta densidad y alto peso molecular (PEAD-APM), con estabilizante UV. Color natural.

ICOFESA S.A.RUC: 20605854061
Central Telefónica: 01 782-4123 - 989 213 126 - 984 456 650
www.icofesa.com